



K1919 בוכנות גז דקה במיוחד, מתכווננת לדלתות מזנון

- פרטי חיבור מינימליסטיים המקנים לבוכנה מראה עדין ואלגנטי.
- הבוכנה ניתנת לכיווןן מאפשרת ליישר מספר דלתות בקו אחיד במצב פתוח.
- מידות הבוכנה 164/244/355 מ"מ.
- ניתנת לשילוב עם צירי קפיץ רגילים / צירים ללא קפיץ בהתאם למפרט הטכני.
- פתיחת דלת הארון באמצעות ידיה / בלחיצה.



הפרזול שעושה את ההבדל

קט 2 בוכנות גז לדלת מזנון מתכווננת, אורך 164 מ"מ

K1919



להזמנה

תיאור	דגם
קט 2 בוכנות גז מתכווננות לדלת מזנון, אורך 164 מ"מ, דופן-קידוח, דלת-הברגה	K1919DOWNK.164DS


קוטר הקדחים:
5 מ"מ

77 גרפיט

גימור:

סוג הפתיחה	גובה פנים ארון מינימום מ"מ	סוג הציר לשימוש ומק"טים להזמנה	סוג ואפיון הציר	קדח ראש הציר	אביזרים נוספים בהתאם לצורך ומק"טים להזמנה
פתיחה בידית	193	ציר ישר קפיצי (BL) C2R6A99 תושבת סופר משוכללת BAR3R39	 	 35 מ"מ	
פתיחה בידית	193	ציר ישר ללא קפיץ (BL) C2R4A99 תושבת סופר משוכללת BAR3R39	 	 35 מ"מ	KLOCK7010 KLOCK70DD KPUSH0020 מגנט עם נגדית בהברגה מגנט עם נגדית להדבקה בית קצר לפתח-פתח/מגנט גימור:  אפור 34  לבן 31  גרפיט 77
פתיחה בלחיצה	185	ציר ישר ללא קפיץ (BL) C2R4A99 תושבת סופר משוכללת BAR3R39	 	 35 מ"מ	KPUSHM.37 קט פתח-פתח מגנטי מתכוון 37 מ"מ עם נגדית בהברגה/הדבקה ובורג 3.5X16 קט בית אצבע ארוך לפתח-פתח מגנטי/גומי 37 מ"מ גימור:  אפור 34  לבן 31  גרפיט 77
פתיחה בידית	165	סט 2 צירי KIMANA שטוחים ללא קפיץ לדלת מזנון KIMANASET.02 גימור:  כרום ניקל 02	 	 26 מ"מ	KLOCK7010 KLOCK70DD KPUSH0020 מגנט עם נגדית בהברגה מגנט עם נגדית להדבקה בית קצר לפתח-פתח/מגנט גימור:  אפור 34  לבן 31  גרפיט 77
פתיחה בלחיצה	165	סט 2 צירי KIMANA שטוחים ללא קפיץ לדלת מזנון KIMANASET.02 גימור:  כרום ניקל 02	 	 26 מ"מ	KPUSHM.37 קט פתח-פתח מגנטי מתכוון 37 מ"מ עם נגדית בהברגה/הדבקה ובורג 3.5X16 קט בית אצבע ארוך לפתח-פתח מגנטי/גומי 37 מ"מ גימור:  אפור 34  לבן 31  גרפיט 77
פתיחה בידית	165	ציר שטוח ישר ללא קפיץ PACTAH גימור:  לבן מט 30  גרפיט 77	 	 35 מ"מ	KLOCK7010 KLOCK70DD KPUSH0020 מגנט עם נגדית בהברגה מגנט עם נגדית להדבקה בית קצר לפתח-פתח/מגנט גימור:  אפור 34  לבן 31  גרפיט 77
פתיחה בלחיצה	165	ציר שטוח ישר ללא קפיץ PACTAH גימור:  לבן מט 30  גרפיט 77	 	 35 מ"מ	KPUSHM.37 קט פתח-פתח מגנטי מתכוון 37 מ"מ עם נגדית בהברגה/הדבקה ובורג 3.5X16 קט בית אצבע ארוך לפתח-פתח מגנטי/גומי 37 מ"מ גימור:  אפור 34  לבן 31  גרפיט 77


דלת MDF בעובי 19 מ"מ

רוחב דלת													
1250	1100	1000	950	900	850	800	750	700	600	550	500	450	גובה דלת
4					3						2		200-284
כמות בוכנות נדרשת													

דלת MDF בעובי 21 מ"מ

רוחב דלת												
1150	1000	950	900	850	800	750	700	600	550	500	450	גובה דלת
4						3						200-224
כמות בוכנות נדרשת												

המשקל הסגולי של MDF נע בין 500-1000 KG/M^3 משקל הדלת בטבלאות מחושב לפי המשקל הסגולי של KG/M^3 850 שהוא הנפוץ ביותר בשנים האחרונות. במידה ויש ספק לגבי משקל הדלת מומלץ לבדוק אותו בטבלת חישוב משקל דלת באתר דומיסיל בהתאם למשקל הסגולי של החומר.



משקל דלת (Kg) - לבוכנה 164 מ"מ						
6	5	4	3	2	1	גובה דלת
4		3		2		200-284
כמות בוכנות נדרשת						

הוראות הרכבה



סרטון הדרכה



קט 2 בוכנות גז לדלת מזנון מתכווננת, אורך 244 מ"מ

K1919



להזמנה

תיאור	דגם
קט 2 בוכנות גז מתכווננות לדלת מזנון, אורך 244 מ"מ, דופן-קידוח, דלת-הברגה	K1919DOWNK.244DS


קוטר הקדחים:
5 מ"מ

77 גרפיט

גימור:

סוג הפתיחה	גובה פנים ארון מינימום מ"מ	סוג הציר לשימוש ומק"טים להזמנה	סוג ואפיון הציר	קדח ראש הציר	אביזרים נוספים בהתאם לצורך ומק"טים להזמנה
פתיחה בידית	270	ציר ישר קפיצי (BL) C2R6A99 תושבת סופר משוכללת BAR3R39	 	 35 מ"מ	
פתיחה בידית	270	ציר ישר ללא קפיץ (BL) C2R4A99 תושבת סופר משוכללת BAR3R39	 	 35 מ"מ	KLOCK7010 KLOCK70DD KPUSH0020 מגנט עם נגדית בהברגה מגנט עם נגדית להדבקה בית קצר לפתח-פתח/מגנט גימור:  אפור 34  לבן 31  גרפיט 77
פתיחה בלחיצה	260	ציר ישר ללא קפיץ (BL) C2R4A99 תושבת סופר משוכללת BAR3R39	 	 35 מ"מ	KPUSHM.37 KPUSHFH.37 קט פתח-פתח מגנטי מתכוון 37 מ"מ עם נגדית בהברגה/הדבקה ובורג 3.5X16 קט בית אצבע ארוך לפתח-פתח מגנטי/גומי 37 מ"מ גימור:  אפור 34  לבן 31  גרפיט 77
פתיחה בידית	245	סט 2 צירי KIMANA שטוחים ללא קפיץ לדלת מזנון KIMANASET.02 גימור:  כרום ניקל 02	 	 26 מ"מ	KLOCK7010 KLOCK70DD KPUSH0020 מגנט עם נגדית בהברגה מגנט עם נגדית להדבקה בית קצר לפתח-פתח/מגנט גימור:  אפור 34  לבן 31  גרפיט 77
פתיחה בלחיצה	245	סט 2 צירי KIMANA שטוחים ללא קפיץ לדלת מזנון KIMANASET.02 גימור:  כרום ניקל 02	 	 26 מ"מ	KPUSHM.37 KPUSHFH.37 קט פתח-פתח מגנטי מתכוון 37 מ"מ עם נגדית בהברגה/הדבקה ובורג 3.5X16 קט בית אצבע ארוך לפתח-פתח מגנטי/גומי 37 מ"מ גימור:  אפור 34  לבן 31  גרפיט 77
פתיחה בידית	245	ציר שטוח ישר ללא קפיץ PACTAH גימור:  לבן מט 30  גרפיט 77	 	 35 מ"מ	KLOCK7010 KLOCK70DD KPUSH0020 מגנט עם נגדית בהברגה מגנט עם נגדית להדבקה בית קצר לפתח-פתח/מגנט גימור:  אפור 34  לבן 31  גרפיט 77
פתיחה בלחיצה	245	ציר שטוח ישר ללא קפיץ PACTAH גימור:  לבן מט 30  גרפיט 77	 	 35 מ"מ	KPUSHM.37 KPUSHFH.37 קט פתח-פתח מגנטי מתכוון 37 מ"מ עם נגדית בהברגה/הדבקה ובורג 3.5X16 קט בית אצבע ארוך לפתח-פתח מגנטי/גומי 37 מ"מ גימור:  אפור 34  לבן 31  גרפיט 77

K1919

טבלאות מידות וחישוב משקל עבור בוכנה 244 מ"מ, לדלת מזנון


דלת MDF בעובי 19 מ"מ

רוחב דלת																									גובה דלת		
2400	2300	2200	2100	2000	1900	1800	1700	1600	1500	1400	1300	1200	1100	1000	950	900	850	800	750	700	600	550	500	450			
4		3								2															280-324		
								4	3						2										325-424		
									4				3								2						425-500
כמות בוכנות נדרשת																											

דלת MDF בעובי 21 מ"מ

רוחב דלת																								גובה דלת
2200	2100	2000	1900	1800	1700	1600	1500	1400	1300	1200	1100	1000	950	900	850	800	750	700	600	550	500	450		
4		3								2														280-324
					4			3							2									325-424
										4		3									2			425-500
כמות בוכנות נדרשת																								

המשקל הסגולי של MDF נע בין 1000-500 KG/M^3 משקל הדלת בטבלאות מחושב לפי המשקל הסגולי של 850 KG/M^3 שהוא הנפוץ ביותר בשנים האחרונות. במידה ויש ספק לגבי משקל הדלת מומלץ לבדוק אותו בטבלת חישוב משקל דלת באתר דומיסיל בהתאם למשקל הסגולי של החומר.



משקל דלת (Kg) - לבוכנה 244 מ"מ													
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	גובה דלת
4	3				2								280-324
4		3				2							325-424
4			3				2						425-500
כמות בוכנות נדרשת													

הוראות הרכבה



סרטון הדרכה



קט 2 בוכנות גז לדלת מזנון מתכווננת, אורך 355 מ"מ

K1919











להזמנה

תיאור	דגם
קט 2 בוכנות גז מתכווננות לדלת מזנון, אורך 355 מ"מ, דופן-קידוח, דלת-הברגה	K1919DOWNK.355DS


קוטר הקדחים:
5 מ"מ

77 גרפיט

גימור:

סוג הפתיחה	גובה פנים ארון מינימום מ"מ	סוג הציר לשימוש ומק"טים להזמנה	סוג ואפיון הציר	קדח ראש הציר	אביזרים נוספים בהתאם לצורך ומק"טים להזמנה
פתיחה בידית	374	ציר ישר קפיצי (BL) C2R6A99 תושבת סופר משוכללת BAR3R39			מגנט עם נגדית בהברגה מגנט עם נגדית להדבקה בית קצר לפתח-פתח/מגנט גימור: 
פתיחה בידית	374	ציר ישר ללא קפיץ (BL) C2R4A99 תושבת סופר משוכללת BAR3R39			מגנט עם נגדית בהברגה מגנט עם נגדית להדבקה בית קצר לפתח-פתח/מגנט גימור: 
פתיחה בלחיצה	365	ציר ישר ללא קפיץ (BL) C2R4A99 תושבת סופר משוכללת BAR3R39			קט פתח-פתח מגנטי מתכוון 37 מ"מ עם נגדית בהברגה/הדבקה ובורג 3.5X16 קט בית אצבע ארוך לפתח-פתח מגנטי/גומי 37 מ"מ גימור: 
פתיחה בידית	350	סט 2 צירי KIMANA שטוחים ללא קפיץ לדלת מזנון KIMANASET.02 גימור: 			מגנט עם נגדית בהברגה מגנט עם נגדית להדבקה בית קצר לפתח-פתח/מגנט גימור: 
פתיחה בלחיצה	350	סט 2 צירי KIMANA שטוחים ללא קפיץ לדלת מזנון KIMANASET.02 גימור: 			קט פתח-פתח מגנטי מתכוון 37 מ"מ עם נגדית בהברגה/הדבקה ובורג 3.5X16 קט בית אצבע ארוך לפתח-פתח מגנטי/גומי 37 מ"מ גימור: 
פתיחה בידית	350	ציר שטוח ישר ללא קפיץ PACTAH גימור: 			מגנט עם נגדית בהברגה מגנט עם נגדית להדבקה בית קצר לפתח-פתח/מגנט גימור: 
פתיחה בלחיצה	350	ציר שטוח ישר ללא קפיץ PACTAH גימור: 			קט פתח-פתח מגנטי מתכוון 37 מ"מ עם נגדית בהברגה/הדבקה ובורג 3.5X16 קט בית אצבע ארוך לפתח-פתח מגנטי/גומי 37 מ"מ גימור: 


דלת MDF בעובי 19 מ"מ

רוחב דלת																גובה דלת
1600	1500	1400	1300	1200	1100	1000	950	900	850	800	750	700	600	550	500	
3			2													380-500
			3					2								501-600
כמות בוכנות נדרשת																

דלת MDF בעובי 21 מ"מ

רוחב דלת															גובה דלת
1400	1300	1200	1100	1000	950	900	850	800	750	700	600	550	500	450	
3		2													380-500
		3							2						501-600
כמות בוכנות נדרשת															

המשקל הסגולי של MDF נע בין 1000-500 KG/M³ משקל הדלת בטבלאות מחושב לפי המשקל הסגולי של 850 KG/M³ שהוא הנפוץ ביותר בשנים האחרונות. במידה ויש ספק לגבי משקל הדלת מומלץ לבדוק אותו בטבלת חישוב משקל דלת באתר דומיסיל בהתאם למשקל הסגולי של החומר.



משקל דלת (Kg) - לבוכנה 355 מ"מ													
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	גובה דלת
3		2											380-500
3				2									501-600
כמות בוכנות נדרשת													

הוראות הרכבה



סרטון הדרכה

